

## **BISOTEKT-POLYFLOR-PV FLL – Afprøvet Elastomere – Rodbeskyttelsesbane**

***BISOTEKT-POLUFLOR-PV er en rodbeskyttelsesbane af rodafvisende SBS-polymerbitumen med polyesterfilt armering. Den tyske FLL-test er bestået. PISOTEKT-POLYFLOR-PV overholder DIN 52133.***

### **Anvendelse:**

Polyflor-PV anvendes som øverste lag i 2-lags tækninger på "grønne" tagflader, så som taghaver, græstørvsdækninger o.lign. Som 1. lag anbefaler producenten GV 4000 SBS talkum med en 200 gr. glasfilarmering. Polyflor-PV fuldsvejses til underpappen.

### **Produktdata:**

**Navn:** Polyflor-PV

**Dimension:** Længde: 5,0 m.  
Bredde: 1,0 m.  
Vægt: ca. 5,6 kg/m<sup>2</sup>.  
Tykkelse: ca. 5,2 mm.

### **Opbygning:**

overside: ca 14% SBS-polymerbitumen indhold afstrøet med grå skifer.  
armering: 200 gr. polyesterfilt imprægneret med bitumen.  
underside: SBS-polymerbitumen beregnet til påsvejsning, afdækket med en meget tynd PE-folie.

### **Tekniske data:**

<i>Trækstyrke, N pr. 5 cm langs/tværs</i>	800/800	DIN 52123
<i>Brudforlængelse, % langs/tværs</i>	40/40	DIN 52123
<i>Varmebestandighed</i>	ca. 100° C	DIN 52123
<i>Anvendelsestemp. Kuldebøjning</i>	ned til – 25° C	DIN 52123
<i>Vanddamp diffusion</i>	2 bar/24 h	DIN 52123

### **Egenskaber:**

Produktet kan optage mindre bevægelser fra underlaget.  
Produktet er sømfast og yder god perforationsmodstand.

OPBEVARING: Opretstående, tørt, beskyttet mod solopvarmning.

Der tages forbehold for ændringer.

## **KVALITETS TAGMEMBRANER TIL PROFESSIONELT BRUG.**

produceret i Tyskland for INTA – 7100 Vejle – Tlf. 7583 8777 - Fax. 7583 0544.